



T-PROPE

SMART AIR, SOFT CARE

เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นานาน

 **BBAIR GROUP**
www.bbairtrading.com



T-AI Energy Saving

ควบคุมการทำงานด้วย AI อัจฉริยะ
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง 37%



Gentle Breeze

บานสวิงรูปใบไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ TCL
มีรูขนาดเล็กมากถึง 1,422 รู
และช่วยกระจายลมให้ สบายเสมอ



WIFI Smart Control

เพลิดเพลินกับการควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ทุกวัน ผ่าน TCL Home APP
สั่งการจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

AI INVERTER



Electricity Consumption Monitoring

ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟ บนแอปฯ TCL Home ช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้มากขึ้น



Real Copper 100%

ท่อทองแดง 100% ทนต่อการกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน



Titan Gold Fin

สารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวในแผงคอยล์เย็น ระคายน้ำบนแผงทำความเย็นแบบรวดเร็ว ทนทานต่อการกัดกร่อน



60°C Cooling

การรักษาความเย็นที่เสถียร แม้อุ่นๆ ภายนอกก็ร้อนถึง 60°C



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

ท่อทองแดง 2 เส้น

สายไฟ 4.3 เมตร

ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยล์ร้อน

*ของแถมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องจ้างช่างภายนอก หรือการติดตั้งจากช่างมืออาชีพ

รายละเอียดสินค้า (Specification)

เครื่องภายใน (Indoor Unit)			TAC-PRO12PEC	TAC-PRO18PEC	TAC-PRO24PEG
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)			TAC-PRO12PEH	TAC-PRO18PEH	TAC-PRO24PEH
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/h		9,895(2,730-12,813)	12,283(2,545-12,965)	18,425(5,285-19,790)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	A		3.8	7.1	9.3
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)			5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)			23.95	23.37	23.13
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)	Gram		R32/470	R32/470	R32/780
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)			220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P	220-240V-/50Hz/1P
แรงดันไฟฟ้า (Voltage Range)	V		165-265	165-265	165-265
กระแสไฟฟ้าที่คำนวณ (Rated current)	Cooling	A	2.9(1.1-3.8)	4.0(1.2-7.1)	6.3(1.8-9.3)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)	Cooling	W	630(230-820)	870(250-1,600)	1,355(390-2,100)
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)		W	820	1,600	2,100

ชุดภายใน (Indoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	38/36/32/29/27	40/38/36/34/32	44/42/40/38/36	47/45/42/39/37
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)	mm	920x195x306	920x195x306	1097x222x332	1097x222x332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD)	mm	990*265*380	990*265*380	1165*295*405	1165*295*405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	10	10	14	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	12	12	17	17

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	51	53	55	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)	mm	810x549x305	810x549x305	863x602x349	927x699x380
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD)	mm	843*600*350	843*600*350	890*628*385	966*750*428
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	22.2	22.2	28.5	36
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	25	25	30	39

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core Number)		1.0mm²*4	1.0mm²*4	1.5mm²*4	0.75mm²*4 (กระแสไฟฟ้าคอยล์ร้อน)



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์กุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*รายละเอียดการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน
*นโยบายการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน