



SMART AIR, SOFT CARE ROUND FLOW CASSETTE

Pong-rit
ปอง ภูริรัตน์ ภูริรัตน์รักษ์
TCL PRESENTER



Wi-Fi
Controller



8-way air
outlet panel



Built-in
water pump



Ultra-low
noise design



Inverter
technology



พ.ร.บ. 134-2553 พ.ร.บ. 1529-2561



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

Round Flow Cassette

เย็นทั่วอาคาร สั่งการง่าย ดีไซน์เรียบหรู





INTELLIGENT DEHUMIDIFICATION
ลดความชื้นภายในห้องเพียง 1คลิก ให้ภายในห้องไม่ชื้น และลดการเกิดเชื้อรา



FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที



INDOOR / OUTDOOR SELF-CLEANING
ทำความสะอาดล้ำลึก ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น




AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



3 LAYER ANTICORROSION COATING
PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
น้ำยาแอร์ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบทอง ทำความเย็น สักนาทีตรงพาสักชั่วโมง



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องไม่อุบะอุบ ภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE
รับกำลังไฟฟ้าสูงสุด-ต่ำสุด 176V - 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่สะดุด ลดเสียงรบกวน



Wire controller (optional)
Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)										
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CA1P/C	TC-24CA1P/C	TC-30CA1P/C	TC-36CA/C	TC-36CA3P/P	TC-42CA/C	TC-42CA3P/C	TC-48CA3P/C	TC-55CA3P/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CA1P/H	TC-24CA1P/H	TC-30CA1P/H	TC-36CA/H	TC-36CA3P/H	TC-42CA/H	TC-42CA3P/H	TC-48CA3P/H	TC-55CA3P/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18425(2115~19800)	24225(2500~25000)	30367(2600~32000)	38000(10500~42000)	36167(10500~42000)	41000(12000~45000)	42309(12000~45000)	48109(13000~52000)	55616(14000~58000)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	A	11.7	12	16	21	7	21	10.3	10.5	14
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★★	5 ★	5 ★	5	5 ★	5 ★	5 ★★	5 ★★	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	20.10	19.24	17.57	17.03	17.54	15.59	17.74	17.09	15.52
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.75kg	R32/0.75kg	R32/0.94kg	R32/2.10kg	R32/1.40kg	R32/2.20kg	R32/1.6kg	R32/1.6kg	R32/1.80kg

ชุดภายใน (Indoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	50/48/43/40/37	50/48/43/40/37	52/49/44/41/37	63/60/59/57/53	52/49/44/41/37	63/60/58/56/53	55/53/51/50/45	55/53/51/50/45	56/55/53/50/48
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	920x920x270	920x920x270	920x920x285	935x935x350	920x920x315	935x935x350	935x935x350	935x935x350	920x920x315
ขนาดของแผงหน้า กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
ขนาดของแผงหน้ารวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	23	23	23	26	26	26	28	28	28
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	29	29	29	31	31	31	33	33	35
น้ำหนักของแผงหน้า (Panel Net Weight)	Kg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)										
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	55	55	58	67	60	68	60	60	62
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	780x605x307	845x700x342	910x804x378	910x804x378	910x804x378	1010x858x436	1010x858x436	1010x858x436
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x628x385	890x628x385	960x755x430	1022x860x480	1022x835x480	1022x860x480	1135x970x530	1135x970x530	1135x970x530
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	28	28	33	55	48	55	64.5	64.5	66
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	32	32	37.5	60	53	60	77	77	77
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P

การต่อสายทำความเย็น (Piping connection)										
ขนาดของเหลว (Liquid size)	mm (Inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	Ø12.7mm. (1/2")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
เชื่อมต่อสายไฟ (แหล่งจ่ายไฟเข้าคอยล์ร้อน) (Connecting Wiring)	Core x Size	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 4x2.5mm ²	Outdoor : 3x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 3x4mm ² +3x1.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 4x1.5mm ²	Outdoor : 3x4mm ² Outdoor to Indoor : 3x4mm ² +3x1.5mm ²	Outdoor : 5x1.5mm ² Outdoor to Indoor : 6x1.5mm ²	Outdoor : 5x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 6x1.5mm ²	Outdoor : 5x2.5mm ² Outdoor to Indoor : 3x2.5mm ² +3x1.5mm ²

TCL

Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com




TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*รายละเอียดต่างๆ ในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ที่ถือครองสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ