

SaveIN F1 series

AI INVERTER

เย็นสบาย อากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน



T-AI Energy-Saving

ควบคุมการทำงานด้วย AI อัจฉริยะช่วยปรับ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง 35%
*ผ่านการรับรองของสถาบัน SGS



Smart Control

ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน
TCL Home App ใช้งานผ่านแอปฯ
หรือผ่านเสียงต่างๆ
*รองรับ Alexa หรือ TCL HOME หรือ Google Assistant



INDOOR / OUTDOOR SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกจาก
ภายในด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 55°C



4 Way Airflow



FAST COOLING



LED Display



Filter Cleaning
Reminder



GENERATOR MODE
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง



OUTDOOR CLEANING



WBH7134-0553 WBH1529-2561



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



เย็นสบาย สะอาด
ประหยัดพลังงาน



60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็น
ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้
อย่างต่อเนื่อง แม้อากาศแวดล้อม 60°C และระบาย
ความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 53°C



COANDA AIRFLOW

การไหลเวียนอากาศแบบโคอันดา
สามารถส่งกระแสลมเย็นได้ไกลถึง 10 เมตร



4 WAY SWING

ปรับระดับการปล่อยลมได้ถึง 4 ทิศทาง

ปรับระดับการปล่อยลมได้ทั้งซ้าย - ขวา และขึ้น - ลง



Remote Controller



Indoor Unit



TITAN GOLD REAL COPPER ท่อทองแดงแท้ 100%

สารเคลือบผงทำความเย็น สกปรกติดง่ายที่ซีแอล
ระบายน้ำแบบแห้งทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ทนทาน
ต่อการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของ
แบบที่ไร้รอยต่อ



เครื่องภายใน (Indoor Unit)			TAC-SA30CSW/ZB-ID
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)			TAC-SA30CSW/ZB-OD
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr. watt		30000(8150-32755) 8800(1800-9600)
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt		18.8
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)			5
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)			220-240V~/50/60Hz/1Ph. Outdoor
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Voltage Range)	Volt		80-280
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current)	Ampere		12.5(2.4-16)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)	Watt		2399(350-3650)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)	Ampere		16.0
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)	watt		3650
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)	Gram		R32/940g

ชุดภายใน (Indoor Unit)			
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)		52/49/46/41/40
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		1220x362x251
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		1298x435x326
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		16.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		18.5

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)			
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)		60
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		1220x362x251
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		1298x435x326
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		37.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		41

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)			
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)		φ6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)		φ15.88(5/8")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)			4x0.75mm2 Outdoor Power Supply

TCL

Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์นิคมกุล ชั้น 9 ถนนประดิษฐ์
เทพา แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10310

service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*รายละเอียดสินค้าและบริการ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งาน
*โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานทุกครั้ง