

New Miracle Series



รับประกัน

คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทั่วไป 5 ปี



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นรอบๆ ตัว-สูง และต่ำ-ยาว ลมเย็นพัดพาความร้อนออกจากห้องทุกทิศทางเพื่อความเย็นอย่างรวดเร็ว



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมด้วยกล่องควบคุมที่ทนไฟ ทำให้ประสิทธิภาพระยะยาว และอุ่นใจ



Louver Position Memory

จดจำตำแหน่งบานสวิง เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



Filter Cleaning Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



Titan Gold

เคลือบคอมเพรสเซอร์และคอยล์ด้วยสารเคลือบพิเศษ



Dual Drainage

สามารถเลือกได้ไม่การระบายน้ำ ที่เชื่อมต่อจากสายหรือท่อ

ส่วนภายในห้อง(คอลยี่เย็น)			TAC-MFS10I	TAC-MFS13I	TAC-MFS19I	TAC-MFS25I	
ส่วนภายนอกห้อง(คอลยี่ร้อน)			TAC-MFS10O	TAC-MFS13IO	TAC-MFS19O	TAC-MFS25O	
ประเภท			ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	
ประเภทการควบคุม			รีโมท	รีโมท	รีโมท	รีโมท	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น		บีทียู/ชั่วโมง	9,000 BTU	12,520 BTU	18,603 BTU	24,500 BTU	
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (SEER)		บีทียู/ชั่วโมง : วัตต์/วัตต์	13.51	13.55	13.48	13.14	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น		วัตต์	2600	3500	5300	7000	
ประสิทธิภาพในการลดความเย็น		ลิตรต่อชั่วโมง	0.8	1	1.5	2	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายในห้อง	สูง	dB(A)	41	41	50	50	
	กลาง	dB(A)	39	39	46	46	
	ต่ำ	dB(A)	36	36	43	43	
ระดับความดังของเสียงส่วนภายนอกห้อง			dB(A)	51	52	54	58
ข้อมูลไฟฟ้า							
แหล่งจ่ายไฟ			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด		โวลต์	185~242	185~242	185~242	185~242	
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	การทำความเย็น	แอมป์	3.5	4.6	6.8	9.5	
กำลังไฟฟ้าเข้า	การทำความเย็น	วัตต์	720	970	1470	1950	
กระแสไฟสูงสุด		แอมป์	5.4	7.8	10	14.5	
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด		วัตต์	985	1420	1870	2700	
ปริมาณสารทำความเย็น		กรัม	R32/410g	R32/580g	R32/730g	R32/1400g	
คอมเพรสเซอร์	ประเภท		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	รุ่น		39X183GJ75-MA	GSG125UY-A6DT	GSL175UY-C7EU	ASH255UV-C8DU	
การเชื่อมต่อ							
ท่อต่อ	ก๊าซ	นิ้ว	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
	ของเหลว	นิ้ว	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
เชื่อมต่อสายไฟ			3x1.0mm2	3x1.0mm2	3x1.5mm2	4x0.75mm2	
อื่นๆ							
พื้นที่เหมาะสม		ตารางเมตร	9~16	15~23	20~35	30~50	
โปรดดูกล่อง	ขนาดสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอลยี่เย็น)	มิลลิเมตร	811×292×203	811×292×203	1010×315×220	1010×315×220
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอลยี่ร้อน)	มิลลิเมตร	777×290×498	795×305×549	853×349×602	967×421×803
	น้ำหนักสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอลยี่เย็น)	กิโลกรัม	9	9	13	13
		ส่วนนอกห้อง(คอลยี่ร้อน)	กิโลกรัม	22	28	37	51
รวมกล่อง	ขนาดบรรจุ	ส่วนในห้อง(คอลยี่เย็น)	มิลลิเมตร	885×366×275	885×366×275	1094×386×300	1094×386×300
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอลยี่ร้อน)	มิลลิเมตร	818×325×520	835×340×585	890×385×628	1022x480x835
	น้ำหนักรวม	ส่วนในห้อง(คอลยี่เย็น)	กิโลกรัม	12	12	16	16
		ส่วนนอกห้อง(คอลยี่ร้อน)	กิโลกรัม	25/26 (พร้อมท่อ)	31/32 (พร้อมท่อ)	42/43 (พร้อมท่อ)	56/57 (พร้อมท่อ)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

Free! อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันสายไฟ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อกองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร

TCL

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



Service Call Center

Tel : 02 026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME



www.bbairtrading.com